



Caminhões  
Ônibus

# VW Delivery Express 4x2

## Especificações Técnicas



# VW Delivery Express 4x2

## Motor

Modelo	F1C 3.0I
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.000
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (l)	156 @ 3.300
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (l)	360 @ 1.300 a 2.900
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE L-7 (CP8)
Tecnologia de emissões	EGR + SCR

(1) Valores conforme NBR ISO 1585.

## Transmissão

Fabricante / Modelo	ESO 4106A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
Relação de transmissão:	4,80:1 / 0,65:1
1ª / Última	
Ré	4,03:1
Tração	4x2

## Embreagem

Fabricante / Tipo	Monodisco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	280

## Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	IFS
---------------------	-----

## Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	M267
Relação de redução	4,56:1

## Suspensão

Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedores, hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série

## Chassi

Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante
Material	LN600

## Rodas e Pneus

Aros das Rodas / Material	Aço (16" x 6J)
Pneus	225/75 R16C

## Freios

Freio de Serviço	Hidráulico, freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Alavanca a cabo, caliper seco no disco

## Sistema Elétrico

Tensão Nominal	12 V
Bateria	1 x (12 V-100 Ah)
Alternador	110 A - 14 V

## Volumes de Abastecimento (l)

Combustível / material	80 (Plástico)
Arla 32 / material	16 (Plástico)

## Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.000	3.600
Balanço dianteiro	B		1.260
Balanço traseiro	C	1.195	1.395
Comprimento total	D	5.455	6.255
Ângulo de entrada	E	21°	20°
Ângulo de saída	F	25°	24°
Altura	G		2.376
Altura da plataforma de carga	H		742
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I		700
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	J	2.030	2.495
Largura máxima traseira	K		2.066
Bitola dianteira	L		1.760
Bitola traseira	M		1.760
Vão livre dianteiro	N		216
Vão livre traseiro	O		180
Distância entre longarinas (extremos)	P		856

## Pesos (kg)

Peso total em ordem de marcha (Total)	2.165	2.293
Eixo dianteiro	1.700	1.768
Eixos traseiros	465	525
Capacidade técnica (total)		4.600
Eixo dianteiro		2.100
Eixos traseiros		2.500
Peso Bruto Total (PBT) - homologado		3.500
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado		5.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		5.000
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	1.335	1.207

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

## Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	147
Capacidade de rampa com PBT (%)	60
Partida em rampa com PBT (%)	41

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

